



РАЗДЕЛ 7 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- ПОГРУЗЧИКОВ



7.1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНТАКТНЫЕ СЕРИИ ПКЭ11



- Соответствуют требованиям **ТУ 3428-012-00216823-94**
- Защита от влаги и пыли:
 - с передней и боковых сторон – **IP44**,
 - контактных выводов – **IP00** по ГОСТ 14255
- Климатическое исполнение: **У1; У1 Экспорт; Т1 Экспорт**
- Масса: **0,115 кг, не более**

Переключатели являются комплектующими изделиями для машин напольного безрельсового электротранспорта, в т.ч. для электропогрузчиков, и предназначены:

- ПКЭ11-1 – для переключения цепей управления реверсированием электродвигателя и включения звуковой сигнализации;
- ПКЭ11-2 – для переключения световых сигналов поворота.

Таблица 1. Основные технические характеристики

	ПКЭ11-1*		ПКЭ11-2*	
Количество, вид контактов и их назначение	1 переключающий для переключения цепей управления реверсированием электродвигателя и 1 замыкающий для включения звуковой сигнализации		1 переключающий для переключения световых сигналов поворота	
Номинальное рабочее напряжение, В	80	40	12	24
Номинальный рабочий ток, А	2,5	5,0	5,0	
Сечение присоединяемых проводников, мм²	0,5...1,5			
Коммутационная износостойкость, ВО	500 000			
Механическая износостойкость, ВО	1 000 000			
Масса, кг, не более	0,115		0,111	

Примечания:

* Исполнения ПКЭ11-1 и ПКЭ11-2 по способу установки и длине ручек:

- 1 – на рулевой колонке МНБЭТ, длина ручки 100 мм;
- 2 – на плоской панели, длина ручки 100 мм;
- 3 – на рулевой колонке МНБЭТ, длина ручки 70 мм;
- 4 – на плоской панели, длина ручки 70 мм.