


6.6. КЛЕММЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА



	Блоки зажимов наборных се- рии ЗН27-1,5Л10	Блоки зажимов серии БЗ27-В/Г(Н)-1,5Л10		
Назначение	Присоединение медных проводников к печатным платам. Соответствует требованиям ТУ 16-89 ИГФР.687222.023ТУ и международных стандартов			
Исполнения	Вертикальное	Вертикальное, горизонтальное, наклонное		
Номинальный ток, А	10	10		
Напряжение, В	~250, -250	~250, -220		
Количество зажимов в блоке	По требованию заказчика	2; 3		
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,2-1,5			
Размер зажимного винта	M2,5	M3		
Диаметр отверстия в плате под штифтовой контакт, мм	1,5 ±0,12			
Степень защиты	IP20			
Покрытие контактного узла	Cu/Sn 99,8 Bi9b			
Климатическое исполнение	У3, Т3			
Изоляционный материал	Полиамид			
Условия эксплуатации, °С	До 60			
Поперечное сечение штифтового контакта, мм x мм	0,8x1,2	1x1		
Крышка торцевая	КТ9			
Обозначение	ЗН27-1,5Л10У3, ЗН27-1,5Л10Т3, БЗН27-1,5Л10У3-Х, БЗН27-1,5Л10Т3-Х, где Х – количество клемм в блоке.	БЗ27-В-2 БЗ27-В-3	БЗ27-Г-2 БЗ27-Г-3	БЗ27-Н-2 БЗ27-Н-3
Габаритные размеры, мм		верт. 	horiz. 	накл.

Информация для заказа

Для оформления заявки на БЗН27 необходимо указать: количество зажимов, климатическое типоразмерное исполнение.

Пример заказа блока зажимов серии БЗН27: 10 зажимов для установки на печатные платы, климатическое исполнение – У3: **БЗН27-1,5Л10Д/2ПУ3-10.**

Для оформления заявки на БЗ27 необходимо указать: тип исполнения (горизонтальное, вертикальное или наклонное), количество контактов в блоке.

Пример заказа блока зажимов серии БЗ27: вертикальный, 3 контакта в блоке: **БЗ27-В-3.**